



СЕРТИФИКАТ
За "ЕО Изследване на типа"
EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE
№: 1837-GU-0064

Име и адрес на производителя: ALTINBOĞA GAZ ALETLERİ MAKİNA SANAYİ VE
Manufacturer's TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Company name and address: Litros Hastane Yolu Baltaş Sanayi Sitesi No: 10/14
Topkapı - Maltepe - İstanbul / TURKEY

Адрес на завода: ALTINBOĞA GAZ ALETLERİ MAKİNA SANAYİ VE
Manufacturing Plant: TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Litros Hastane Yolu Baltaş Sanayi Sitesi No: 10/14
Topkapı - Maltepe - İstanbul / TURKEY

Газов уред / Product: Variable Pressure Regulator

Тип/Type: VSA 108

Описание на изделието / Product Отбелязано на стр. 2 / is stated on page 2
Description:

P.I.N. / Identification Number: 1837CL0035


Доклад от оценка №: 046 / 05.11.2010
Conformity Report №:

С този сертификат, "ИТЕМ-Консулт" ЕООД удостоверява, че след проведена процедура "ЕО Изследване на типа", изследваният газов уред "Регулатор VSA 108" отговаря на приложимите за него съществени изисквания на Директива 2009/142/ЕС, въведена с Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газови уреди.

The "ITEM-Consult" confirms, that after carried out procedure "EC Type examination", the examined gas appliance "Regulator VSA 108" fulfill the essential safety requirements of Directive 2009/142/EC, introduced by "Regulation of essential requirements and conformity assessment of gas appliances".

София, 08.11.2010
Sofia, Bulgaria
(Място и дата на издаване)
(Place and date of issue)

Ръководител на Нотифициран орган за газови
уреди / Director of the Notified Body:


(инж. А. Миланов)
(Ing. Milanov)



№1837-GU-0064
Page1/2



CE 1837

Описание на изделието / Product description:

Съответната система позволява регулатора да бъде инсталиран към клапана на бутилката без гаечен ключ или други инструменти. Регулаторите са проектирани за максимално изходящо налягане от 50 mbar и максимален дебит до 1 кг/ч, както и за използване в помещения, където температурата е между - 20 °C и +50 °C градуса, а максималната температура на бутилката е +50 °C. Регулаторите не са предназначени за каравани.

The supply system makes it possible to install regulator to the bottle valve without screw joint and without using any tools. The regulators are designed for maximal outlet pressure of 50 mbar and maximal flow rate of up to 1 kg/h to be used in place where the temperature likely to be achieved while using is from -20 °C to +50 °C, and where +50 °C is the maximal allowed temperature of the bottle. The regulators are not designed for caravans and powered caravans.

Тип Газ/ Fuel type	LPG
Изходящо налягане / Outlet pressure [mbar]	20-70
Входящо налягане / Supply pressure [bar]	От 0,3 до 16 / 0,3 to 16
Гарантирано течение / Guaranteed flow-rate [kg/h]	От 0 до 1 / 0 to 1
Метод за захранване / Supply method *) - inlet - outlet	W21,8x1/14"LH (G4) H.50
Материал - на регулаторното тяло - на съединителната тръба Material - of regulator body - connection pipe	Zn Al 4
Дестинация Страни / Destination country	TR

*) according to EN 13785

